

Special 2000 Srl

Sede sociale: Via Gioberti 18 36016 Thiene (VI) Italy

Stabilimento: Via Leopardi 36010 Zanè (VI)

Tel. 0445 380890 Fax 0445 377518

Prodotti

Scheda tecnica SP55W/Y/A

Media crespatura

Carico di rottura longitudinale	Kg./cm.	3,2	+/- 0,2
Allungamento	%	10	+/- 2
Spessore	μ	90	+/-10
Peso	gr./m ²	57	+/- 2
Colore	Bianco (W) / Giallo (Y) / Avana (A)		
Larghezza	Massimo 1630 mm		
Diametro interno anima	3 pollici o 6 pollici		
Diametro bobina	da 600mm a 800mm		

Scheda tecnica SP60W/Y/A

Media crespatura

Carico di rottura longitudinale	Kg./cm.	3,4	+/- 0,2
Allungamento	%	10	+/- 2
Spessore	μ	95	+/-10
Peso	gr./m ²	60	+/- 2
Colore	Bianco (W) / Giallo (Y) / Avana (A)		
Larghezza	Massimo 1630 mm		
Diametro interno anima	3 pollici o 6 pollici		
Diametro bobina	da 600mm a 800mm		

Scheda tecnica SP76W/Y/A

Media crespatura

Carico di rottura longitudinale	Kg./cm.	3,7	+/- 0,3
Allungamento	%	11	+/- 2
Spessore	μ	130	+/-10
Peso	gr./m ²	75	+/- 3
Colore	Bianco (W) / Giallo (Y) / Avana (A)		
Larghezza	Massimo 1630 mm		
Diametro interno anima	3 pollici o 6 pollici		
Diametro bobina	da 600mm a 800mm		

Special 2000 Srl

Febbraio 2005